

BALEARES 4 + caja corta


Forma de pago: 35% a la confirmación del pedido, resto a la entrega. - Plazo entrega para vehículos NO EN STOCK: 9 semanas
 IVA y transporte no incluidos



Modelo	204AKSZ	204AKSZ02	204AKSZ03
Sistema	48V/5KW AC	48V/5KW Sepex	48V/5KW Sepex
Componentes			
Batería	6xT875(145Ah@5hr rate)	6xT875(145Ah@5hr rate)	6xT875(145Ah@5hr rate)
Motor	5KW German motor	5.3KW Chinese motor	5KW ADC DV9 Motor
Controlador	Zapi ACE2 (400A@2minutes)	Curtis 1268 (400A@2min.)	Curtis 1268 (275A@2min.)
Rendimiento			
Nº plazas	6	6	6
Autonomía (calcul. a 20 km/h)	>45	>40	>40
Velocidad máx @12.76:1 gear ratio	32	32	32
Velocidad máx @10.26:1 gear ratio			
Radio mínimo de giro (mts)	4,5	4,5	4,5
Pendiente máxima @ 12.76:1	20%	20%	20%
Pendiente máxima @ 10.26:1			
Distánc. máx. frenada 20 kms/h	≤4m	≤4m	≤4m
Carga máxima	450kgs	450kgs	450kgs
Peso Neto	650kgs	650kgs	650kgs



La fotografía es sólo como referencia.
 El aspecto final puede variar según la configuración escogida.

Dimensiones			
Dimensiones Generales (mm)	3670x1180x1980		
Distancia mínima al suelo (mm)	120		
Distancia entre ejes (mm)	2430		
Banda rodadura ruedas del (mm)	960		
Banda rodadura ruedas tras (mm)	960		
Detalle Configuración: "S" Estándar - "O" Opcional			
Estructura y Chasis			
Estructura	Aluminio		
Chasis	Cuerpo delantero y trasero de Plástico de PP.	S	
Techo	Plástico Inyectado	S	
	De una pieza de cristal	S	
Parabrisas	parabrisas partido	O	25'00 eur
Soporte para techo de aluminio		S	
Cinturones de seguridad 2 puntos		O	35'00 eur
Respaldo en símil madera		O	40'00 eur
Salpicadero en símil madera		O	75'00 eur
Volante en símil madera		O	50'00 eur
Guantera	2 unidades	S	
Espejo retrovisor interior		O	15'00 eur
Espejos retrovisores exteriores	2 unidades	O	15'00 eur
Sistema llenado de baterías, 48V	No incluye herramienta para suministro de agua	O	205'00 eur
Sistema llenado de baterías, 36V	No incluye herramienta para suministro de agua	O	170'00 eur
Bomba manual		O	50'00 eur
Toldo		O	10'00 eur
Sistema Eléctrico			
Sistema de Luces y bocina	luces delanteras, traseras, luces de posición LED, de freno, intermitentes, convertidor DC-Dc de 48V a 12V	S	
Alarma acústica marcha atrás		S	
Medidor	Velocidad, kilometraje, indicador de luces y marcha atrás.	S	
Cargador de 12 V	Montado en el salpicadero	O	10'00 eur
Cargador	input 110V-240V-50Hz-60Hz, output 36V/48V, 25A	S	



Dirección y Suspensión						
Sistema de dirección	Sistema de dirección de cremallera y piñón de una etapa, con función de compensación automática del e	S				
Sistema de Frenos	Frenos hidráulicos de tambor en las 4 ruedas. Freno de estacionamiento eléctrico	S				
Acelerador	cambio progresivo	S				
Sistema de suspensión	Sistema de ballestas y amortiguador hidráulico	S				
Sistema de transmisión	eje trasero de dos fases deceleración, la dirección directa del motor	S				
Eje trasero	integrado. Gear ratio 12.76:1	S				
	integrado. Gear ratio 10.26:1	O	Sin coste			
Ruedas y neumáticos	10x6 ruedas de aluminio & 205/50-10 4PR	S				
Colores estándar (colores a medida, tienen un extra coste)	Pure white	Pure Black	Champagne	Coca cola red	Navy Blue	Metallic Green
						
tapicerías estándar	White seat	Tan seat				
	