



TEYCARS

ELECTRIC MOBILITY SOLUTIONS

Especificaciones del vehículo

MELEX 39X H

(2 + CAJA GRANDE)

Vehículo matriculable

La manera
como te mueves
dice mucho
de ti



MELEX 39X H (2+caja grande)
Pintura 'Pure White' Standard



TEYCARS.COM
DISTRIBUIDOR
OFICIAL

MELEX 39X H

ESTILO Y ACABADOS

El Melex 39X H (2+caja grande) es el vehículo de carga más grande de la línea N.Car matriculable, con una capacidad para transportar cargas de hasta 620 kg en vía pública (730 en la versión de 72v). Se trata de un vehículo muy útil y con una gran adaptabilidad a todo tipo de situaciones gracias a las muchas configuraciones que ofrece su zona de carga. Su sistema de tracción, que incorpora tecnología para el ahorro de energía, incluye un motor de CA de 5.0kW libre de mantenimiento. El paquete estándar de 8 baterías permite cubrir una distancia de 80 km por carga, pero si no es suficiente para ti, la versión de 72V ofrece mayor autonomía y te permitirá conducir el Melex 39X hasta 130 km con una sola carga.



Disponible configuración frontal 'Face Lifting'



CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Siéntete seguro al conducir un vehículo homologado con características estándar como los cinturones de seguridad de 3 puntos, neumáticos y llantas de calidad automotriz, parabrisas de cristal, bastidor en marco de acero soldado y galvanizado, o freno hidráulico a las 4 ruedas de serie, que te proporcionarán un mayor control y seguridad en todo momento.

BATERÍAS Y AUTONOMÍA

Confía en los paquetes de baterías profesionales, con la garantía de los mejores fabricantes del mercado. Adicionalmente, puedes instalar el sistema de llenado automático de las baterías para un uso y mantenimiento mucho más sencillo y controlado, u optar por las cómodas baterías de AGM libres de mantenimiento.



Descubre mucho más en www.teycars.com

MELEX 39X H (2+CAJA GRANDE) | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Sistema	48V / 5,0KW AC ó 72V / 6,0KW AC
• Dimensiones (L x A x H)	3900x1250x1980 mm
• Plazas	2
• Pack de baterías	48v: 8xT145 (260Ah @ 20hrs) ó 72v: 12xT145 (260Ah @ 20hrs)
• MotorAC	Mahle Lektrika 5,0 KW / 6,0 KW
• Relación de trans.	20:1
• Controlador	CURTIS 1232
• Autonomía	hasta 120 km
• Velocidad punta	43 Km/h
• Radio max. De giro	4,5 m
• Pendiente máxima (sin carga)	25%
• Carga máxima	620 kg (730 kg en versión 72v)
• Peso neto (incl. Baterías, config. standard)	870 kg
• Neumáticos	165r13
• Dist. Min al suelo	215 mm
• Dist entre ejes	2485 mm
• Dimensiones caja de carga	1200 x 1750 mm

MELEX 39X H (2+CAJA GRANDE) | CARACTERÍSTICAS STANDARD

- Estructura en marco soldado de acero galvanizado y tratamiento anti-corrosión.
- Carrocería: cuerpo delantero y trasero de polímero ABS impregnado y pintado; techo de plástico inyectado.
- Sistema de dirección de cremallera y piñón de una etapa con función de compensación automática de eje.
- Suspensión: Horquillas en doble A con amortiguador (del.) y sistema de ballestas con amortiguador (tras.).
- Freno hidráulico a las 4 ruedas con disco de freno y mordaza automotriz.
- Cargador: input 110V - 240V - 50Hz - 60Hz, output 36V/48V, 25^a onboard.
- Duración de ciclo de carga completa: +/- 8h.
- Luces de posición LED diurnas.
- Luces de cruce.
- Luces largas.
- Luces de freno traseras LED.
- Luces direccionales (intermitentes) con controles al volante.
- Selector de marchas con 2 marchas de velocidad programable + marcha atrás.
- Parabrisas de cristal con limpia parabrisas.
- Claxon.
- Freno de estacionamiento.
- Espejos retrovisores laterales
- Cargador de 12V montado en salpicadero.
- Rectificador incorporado de 48 V con toma DEFA.
- Asiento con respaldo y reposacabezas.
- Cinturones de seguridad 3 puntos.
- Luz interior de cortesía.
- Sistema de llenado automático de baterías.

La manera **como te mueves** dice mucho de ti.

SOSTENIBLE E INTELIGENTE

Incorpora la conducción eléctrica a tu trabajo, silenciosa y sin gases de escape, por tan sólo 0.05€ por km de costes operativos. Controla y monitoriza tu actividad gracias a los cargadores 'on-board' inteligentes y el display digital que te informará en todo momento del nivel de batería actual. Pásate a la movilidad del futuro.

OPCIONALIDAD Y ADAPTABILIDAD

El modelo 'MELEX 39X H (2+caja grande)' puede transportar hasta 610 kg de carga en la vía pública, y hasta 1.000 kg en zonas privadas y especialmente habilitadas, y está diseñado para poder adaptar su amplia zona de carga a tus necesidades con configuraciones disponibles como el flat bed, cerramiento de lona, caja cerrada, caja isotérmica, laterales sobre elevados de reja...

ACCESORIOS OPCIONALES

- Panel de control digital integrado
- Localizador GPS
- Espejo retrovisor interior
- Cabina cerrada (puertas homologadas)
- Calefacción de combustión Webasto
- Calefacción eléctrica
- Girofaro de seguridad
- Zona carga configurable: lona, puertas, persianas...
- Kit enganche para remolque
- Dumper eléctrico o hidráulico
- Guantero con cierre
- Color asientos personalizable
- Kit relleno automático baterías en config. 48V

- Kit HI/FI: Radio MP3 y sistema de audio
- Kit cerramiento PVC transparente flexible
- Motor de corriente alterna de 8.0 Kw y transmisión 20:1
- Llantas de aluminio
- Zumbador para advertencia sonora
- Tapacubos decorativos
- Claxon
- Defensa tubular trasera
- Defensa tubular delantera
- Configuraciones disponibles de zona de carga: flat bed, caja cerrada, caja isotérmica, laterales de reja sobre elevados.
- Zona de carga configurable' (medida max 1750x1240x1150 mm)
- Sistema de volquete hidráulico 'Dumper'



MELEX 39X H con cabina cerrada operando en la vía pública.



Las múltiples configuraciones de su zona de carga representan una de las principales bazas de la serie N.car de MELEX.



Zona de carga mixta, combinando armario cerrado con cajones y pick up con laterales sobre elevados de reja para recogida de poda.



Configuración de caja cerrada con acceso posterior y lateral de 1750x1240x1150 mm

PERSONALIZACIÓN DE COLOR



TEYCARS
Pure White



TEYCARS
All Black



TEYCARS
Racing Green



TEYCARS
Midnight Blue



TEYCARS
Russian Red



TEYCARS
Summer Orange

 +34 935 887 135

 teycars@teycars.com



www.TEYCARS.com

